

Termo-higro-barometer

kod: C4130



Precyzyjny termo-higro-barometr. Alarm akustyczny i optyczny mierzonych wielkości. Pamięć wartości minimalnych/maksymalnych. Dołączony certyfikat kalibracji. Jednoczesne wskazania temperatury, wilgotności względnej, temperatury punktu rosy i ciśnienia atmosferycznego, wskazanie tendencji ciśnienia za ostatnie 3 godziny, czujniki wbudowane.

Dane techniczne

CZUJNIK TEMPERATURY	
Zakres pomiarowy	-10 do 60°C
Dokładność	±0.4°C
Rozdzielczość	0.1°C
CZUJNIK WILGOTNOŚCI	
Zakres pomiarowy	5 do 95% RH
Dokładność	±2.5% RH w zakresie 5 do 95% przy 23°C
Rozdzielczość	0.1% RH
PUNKT ROSY	
Zakres pomiarowy	-40 do 60°C
Dokładność	±1.5°C dla T < 25°C i RH > 30%
Rozdzielczość	0.1°C
CZUJNIK CIŚNIENIA BAROMETRYCZNEGO	
Zakres pomiarowy	800 do 1100 hPa
Dokładność	±2 hPa w 23°C
Rozdzielczość	0.1 hPa
PARAMETRY OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10 do 60°C
Kanały	wewn. czujnik temperatury, wilgotności i ciśnienia barometrycznego
Sygnalizacja akustyczna i podświetlenie ekranu LCD	Tak
Interwał pomiaru i odświeżania wskazań	0.7 do 5 s
Zasilanie	bateria 9 V lub zasilacz 12V z akumulatorem NiMH 9 V
Żywotność baterii	ok. 4 miesiące
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	191 x 71 x 27 mm

Masa	ok. 155 g
------	-----------