

## Zewnętrzna sonda CO<sub>2</sub>, zakres 0-10.000ppm, złącze M12, bez kabla

kod: SN220



Sonda stężenia CO<sub>2</sub> do rejestratora U2422.

Wielopunktowa procedura adjustacji stężenia CO<sub>2</sub> oraz temperaturt prowadzi do świetnej dokładności pomiarowej stężenia CO<sub>2</sub> w całym roboczym zakresie temperaturowym. Jest to bezwzględny wymóg dla procesów sterowania i zastosowań zewnętrznych.

Dwufalowa metoda pomiarowa stężenia CO<sub>2</sub> za pomocą technologii NDIR automatycznie kompensuje efekty starzenia. Moduł pomiarowy CO<sub>2</sub> jest wysoce odporny na zanieczyszczenia i oferuje bezobsługowe działanie oraz wyjątkową stabilność długoczasową.

### Dane techniczne

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| CZUJNIK CO <sub>2</sub> |                                          |
| Zakres pomiarowy        | 0 do 10 000 ppm                          |
| Dokładność              | ±(100 ppm +5% odczytu) w 23°C i 1013 hPa |
| Rozdzielczość           | 1 ppm                                    |
| PARAMETRY OGÓLNE        |                                          |
| Temperatura pracy       | -10 do 60°C                              |
| Stopień ochrony         | IP65                                     |
| Długość kabla           | 1 m                                      |
| Wymiary (bez złącza)    | długość 96mm, średnica 18 mm             |
| Masa                    | 30 g                                     |
| Gwarancja               | 2 lata                                   |