

## Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 10m

kod: SN273



Sonda temperatury z czujnikiem Pt1000.

Zakres pomiarowy -50 do 400°C, krótkotrwale do 450°C.

Typ użytego kabla połączeniowego posiada izolację silikonową, więc temperatura otoczenia kabla nie może przekraczać 200°C.

Stopień ochrony IP67. Bez złącza.

Czujniki są głównie przeznaczone do pomiaru temperatury gazów spalinowych i produktów spalania w piecach, paleniskach, kotłach. Czujniki są przeznaczone do stosowania w środowiskach nieagresywnych.

### Dane techniczne

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPERATURE SENSOR      |                                                                                                                 |
| Measuring range         | -50 to +400 °C, short-term +450 °C, maximum temperature around the cable and above the clamping ring is +260 °C |
| Accuracy                | $\pm (0.15 + 0.002 t)$ at °C in range -50 to +250 °C<br><br>$\pm (0.3 + 0.005 t)$ at °C in range over +250 °C   |
| Accuracy class          | A                                                                                                               |
| Time response           | $t_{0.5} < 5$ s (in flowing water at $> 0.2$ m/s)                                                               |
| Type of sensing element | Pt1000                                                                                                          |
| Temperature coefficient | 3850 ppm / °C                                                                                                   |
| GENERAL TECHNICAL DATA  |                                                                                                                 |
| Wire connection         | 2-wire connection                                                                                               |
| Material of the case    | stainless steel DIN 1.4301                                                                                      |
| Dimensions of the case  | length 90/130 mm; diameter $6 \pm 0.1$ mm; <br>spacer ring diameter 8 mm                                        |
| Lead-in cable           | shielded teflon 2 x 0,22 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Length of lead-in cable | 10 meters                                                                                                       |
| Connector               | without connector                                                                                               |
| IP protection           | IP64                                                                                                            |
| Warranty                | 30 months                                                                                                       |