

## Przetwornik ciśnienia barometrycznego z interfejsem RS485

kod: T2414



Przetwornik ciśnienia barometrycznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przetwornik ciśnienia barometrycznego do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wskazanie ciśnienia na wbudowanym wyświetlaczu LCD w dowolnej z następujących jednostek: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2.

### Dane techniczne

|                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalny zakres pomiarowy               | 600 do 1100hPa                                                                   |
| Zakres ustawiony fabrycznie               | 800 do 1100hPa                                                                   |
| Dokładność                                | $\pm(1,3\text{hPa}+0.06\%\text{ ustawionego zakresu})$ w 23°C dla 800 do 1100hPa |
| Dostępne jednostki                        | hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2                                   |
| Zakres temperatury pracy                  | -30 do +80°C                                                                     |
| Zakres temperatury pracy wyświetlacza LCD | Czytelny do temperatury +70°C, zaleca się wyłączyć wyświetlacz LCD powyżej +70°C |
| Protokół komunikacyjny                    | ModBus RTU i protokół kompatybilny z Advantech ADAM                              |
| Prędkość komunikacji                      | 110 do 115200 Bd                                                                 |
| Stopień ochrony                           | IP54                                                                             |
| Zasilanie                                 | 9-30Vdc, pobór mocy ok. 0.5W                                                     |
| Wymiary                                   | 88.5 x 98 x 39.5 mm (S x W x G)                                                  |
| Masa                                      | około 135g                                                                       |
| Gwarancja                                 | 3 lata                                                                           |