

Przetwornik CO₂ i temperatury z wyjściem 4-20mA

kod: T8248



Przetwornik CO₂ i temperatury.

Przetwornik stężenia CO₂ i temperatury z dwoma wyjściami 0-10V jest przeznaczony szczególnie do stosowania we wnętrzach budynków w systemach zarządzania energią oraz HVAC. Przeznaczony do montażu w standardowych elektrycznych puszkach instalacyjnych.

Podwójny wyświetlacz LCD z możliwością wyłączenia.

Mikroprocesorowa konstrukcja zapewnia stabilność długoczasową oraz sygnalizację błędów.

Przetwornik jest przeznaczony do stosowania w środowisku nieagresywnym.

[Optional CO₂ measuring range extension from the standard 0 to 5,000 ppm up to 0 to 10,000 ppm \(available at extra cost\):](#)

- **Extended measuring range:** 0 to 10 000 ppm
- **Accuracy in extended range:** 100 ppm + 5% of the measured value at 25 °C and 1013 hPa

Dane techniczne

Zakres pomiarowy stężenia CO ₂	0 do 5000 ppm
Dokładność pomiaru stężenia CO ₂	±(50ppm +3% odczytu) w 25°C i 1013hPa
Dostępne jednostki temperatury	°C, °F
Zakres temperatury pracy	0 do +50°C
Stopień ochrony	IP20
Zasilanie	15-30Vdc
Wymiary	88 x 106 x 33 mm (S x W x G)
Materiał obudowy	ABS
Kolor	Biały
Masa	około 150g
Gwarancja	3 lata